Períodos y actividades de mantenimiento en México para motocicletas ADQUIRIDAS ANTES DEL 1 DE JUNIO DEL 2026.

	500 km 1 mes	6,000 km 6 meses	12,000 km 12 meses	18,000 km 18 meses	24,000 km 24 meses	30,000 km 30 meses
Cambio de aceite de motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reemplazo filtro de aceite (modelos que aplique)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Limpieza del cedazo de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Limpieza y calibración de bujía		✓		✓		✓
Cambio de bujía			✓		✓	
Inspección de filtro de gasolina		✓		✓		✓
Reemplazo del filtro de gasolina			✓		✓	
Limpieza del filtro de aire		✓		✓		✓
Lavado, tensión y lubricación de cadena	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Apriete de tornillería de seguridad y partes móviles	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ajuste de juego libre palancas y pedales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ajuste de RPM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inspección de desgaste natural: ■ Balatas/zapatas delanteras ■ Balatas/zapatas traseras ■ Neumáticos ■ Chicotes y mangueras ■ Régimen de carga de la batería ■ Funcionamiento de luces, mandos y cerraduras	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado de la motocicleta	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inspección de no fugas y de niveles óptimos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prueba de encendido y de comportamiento en marcha mínima	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cambio de aceite de transmisión (solo aplica para motonetas y ATV)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TM-V13-ITK

TABLA DE MANTENIMIENTO PARA MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS ANTES DEL 1 DE JUNIO DEL 2026

NUEVOS

PERÍODOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN MÉXICO, APLICABLES A MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DEL 2026

GS MOTOS

	500 KM 1er SERVICIO o 1 mes*	2do Servicio 3,000 km o cada 4 meses*	3er Servicio 6,000 km o cada 8 meses*	4to Servicio 9,000 km o cada 12 meses*	5to Servicio 12,000 km o cada 16 meses*
Lavado de la motocicleta	●APLICA	●APLICA	●APLICA	●APLICA	● APLICA
Retirar tornillería del drenado de aceite	●APLICA	●APLICA	●APLICA	●APLICA	● APLICA
Limpieza de filtro centrífugo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Limpieza y calibración de bujía	N/A	N/A	●APLICA	N/A	N/A
Cambio de bujía	N/A	N/A	N/A	N/A	● APLICA
Inspección de filtro de gasolina	N/A	● APLICA	N/A	●APLICA	N/A
Reemplazo del filtro de gasolina	N/A	N/A	●APLICA	N/A	● APLICA
Limpieza del filtro de aire	N/A	● APLICA	●APLICA	●APLICA	● APLICA
Lavado, tensión y lubiricación de cadena (en los modelos que aplique)	●APLICA	●APLICA	●APLICA	●APLICA	● APLICA
Inspección de tornillería de seguridad y partes móviles	●APLICA	●APLICA	●APLICA	●APLICA	● APLICA
Reemplazo filtro de aceite (modelos que aplique)	●APLICA	●APLICA	●APLICA	●APLICA	● APLICA
Limpieza del cedazo de aceite y tornillería del sistema de drenaje	●APLICA	●APLICA	●APLICA	●APLICA	● APLICA
Montaje de la tornillería del sistema de drenaje de aceite	●APLICA	●APLICA	●APLICA	●APLICA	● APLICA
Llenado de aceite	●APLICA	●APLICA	●APLICA	●APLICA	● APLICA
Ajuste de juego libre palancas y pedales: Palanca de freno delantero (sistema de tambor) Palanca de clutch (si aplica) Palanca de freno trasero (sistema de tambor) Pedal de freno trasero (sistema de tambor) Puño acelerador Presión de neumáticos	●APLICA	●APLICA	●APLICA	●APLICA	● APLICA
Ajuste de RPM	●APLICA	●APLICA	●APLICA	●APLICA	● APLICA
Inspección de desgaste natural: • Balatas/zapatas delanteras • Balatas/zapatas traseras • Desgaste de neumáticos • Chicotes y mangueras	●APLICA	●APLICA	●APLICA	●APLICA	● APLICA
Inspección de no fugas y de niveles óptimos	●APLICA	●APLICA	●APLICA	●APLICA	● APLICA
Inspección y calibración de RPM (solo para modelos carburados)	●APLICA	●APLICA	●APLICA	●APLICA	● APLICA
Régimen de carga de la batería	●APLICA	●APLICA	●APLICA	●APLICA	● APLICA
Funcionamiento de luces, mandos y cerraduras	●APLICA	●APLICA	●APLICA	●APLICA	● APLICA
Prueba de encendido y de comportamiento en marcha mínima	●APLICA	●APLICA	●APLICA	●APLICA	● APLICA

- N/A= No aplica
- A partir de la fecha de compra, el primer servicio deberá realizarse con una tolerancia de 30 días o 50 kilómetros, lo que ocurra primero. Para los servicios posteriores, la tolerancia será de 30 días o 150 kilómetros*.
- El sexto servicio y los subsecuentes deberán realizarse cada 3,000 km o cada 4 meses.
- El cambio de bujía debe realizarse cada 12,000 km